

Reparationsasfalt

6.0



Lauridsen Handel & Import A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9029
info@lhi.dk • www.lhi.dk

Indholdsfortegnelse

REPARATIONSASFALT

6.1.1 Reparationsasfalt

7

DRÆNASFALT

6.1.2 Drænasfalt

7

VA-produkter til professionelle



Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30

Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9029

Døgnvagt: 7694 6470

E-mail: info@lhi.dk

Med mere end 25 års erfaring som producent og serviceudbyder er Lauridsen Handel & Import A/S en af landets førende leverandører til spildevandsmarkedet.

Via grossister, trælastere og byggemarkeder distribuerer vi produkter, som opfylder menneskers helt basale behov. Uden at de nødvendigvis er klar over det. En række af vores produkter gemmes nemlig væk bag vægge, under gulve, veje, parkeringspladser eller lignende.

Vi har det fint med at leve en relativt skjult tilværelse. Det allervigtigste for os er, at vi hver eneste dag kan løse et eller flere af vore kunders problemer. Hvis entreprenøren eller kloakmesteren akut mangler en overgangskobling, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at denne modtager løsningen hurtigst muligt. Vi ved nemlig, at det er

omkostningstungt at have en gravemaskine og et sjak stående, som ikke kan komme videre med arbejdet.

Denne service kan kun lade sig gøre, idet vi har egenproduktion, et stort varesortiment på lager samt et godt samarbejde med grossister, trælastere og byggemarkeder. Derfor kan vi sikre en høj leveringsgrad samt stor sikkerhed for vore kunder.

Med os som samarbejdspartner får du altid de bedste løsninger til spildevandshåndteringen. Vi står altid klar til at hjælpe bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og kloakmestre med beregninger, dimensioneringer, vejledning samt nogle af markedets bedste produkter.

Reparationsasfalt

Instamak reparationsasfalt – til permanente asfaltreparationer

En økonomisk og effektiv løsning

Reparationsasfalt (også kaldet kold asfalt) anvendes til at reparere mindre huller eller revner i vejen, i indkørslen, på cykelstier eller lignende arealer. Asfalten er en koldflydende asfaltmasse, som indeholder sten- og klæbemateriale. Den ovale spand er designet sådan, at du let kan tage asfalten op ad spanden med en skovl. En af de store fordele ved Instamak reparationsasfalt er dens drøjde. Sammenlignet med andre asfaltprodukter skal der nemlig typisk bruges færre kilo pr. m².

“Det er simpelthen det bedste produkt. Det er så nemt at arbejde med. Vi har prøvet rigtig mange ting, og det kan godt være, at instamak er lidt dyrere, men det er til at arbejde med om vinteren modsat mange andre produkter. Og det er om vinteren, vi bruger det. De andre produkter bliver stive. Jeg ved ikke hvorfor, men det virker simpelthen ikke. De andre produkter er næsten ligesom en gang beton, der ikke er til at arbejde med. Så siger de andre leverandører godt nok, at vi skal varme det op, men det skal bare virke. Den smule vi betaler ekstra, sparer vi i arbejdstid og mindre spild. Så summa summarum - efter min mening det bedste produkt.”

Tonny, Lappeholdet i Esbjerg kommune

Instamak reparationsasfalt er i hærdet tilstand meget lig tromlet asfalt. Den besidder nogle elastiske egenskaber, hvilket gør den effektiv til hurtig og professionel reparation af huller eller revner i vejen. Asfalten er til permanente reparationer af huller i vejen, og kan anvendes i al slags vejr. Hverken regn eller frost er en hindring, når asfalten skal anvendes.

Asfalten kan klare en reparation, hvis huldybden er mellem 10 og 80 mm. Den er hverken giftig eller brandbar, men det anbefales at bruge handsker under reparation, idet materialet er relativt klæbrigt.

Med Instamak reparationsasfalt skal du ikke bekymre dig synderligt meget om spild, da asfalten kan anvendes i op til 12 måneder efter produktionsdato – også selvom emballagen er blevet brudt.

Drænasfalt

Drænasfalt er en reparationsasfalt med en åben porrestruktur, hvilket medvirker til at trafikstøjen reduceres og vandet drænes hurtigere væk fra vejoverfladen. Derudover får belægningen en lavere varmeledningsevne. Disse egenskaber er med til at øge trafiksikkerheden, idet det undgås, at der ligger eksempelvis vand på kørebanen.

Fordele ved Instamak reparationsasfalt og drænasfalt:

- Ingen brug af gasbrænder
- Stærke og vedvarende reparationer
- Holdbarhed som varm asfalt – permanent løsning
- Anvendelsesforhold -40°C til +60°C
- Ingen yderligere tilsætning
- Trafikbelastes straks efter reparation*
- Hærder under tryk
- Til reparation af beton- og asfaltoverflader
- Reparationstykkelse fra 10 til 80 mm
- Regn og frost er ingen hindring
- Store tidsbesparelser
- Enkel forberedelse
- Særlig drøj i brug
- Hærningen er afhængig af omgivelsernes temperaturer og trafikbelastning. Des mere asfalten belastes, i form af kørsel eller ved vibrering, des hurtigere hærder asfalten.

Både reparationsasfalt og drænasfalt besidder elastiske egenskaber, og er særdeles hårdfør overfor slitage, frost og fugtighedsforandringer.

Asfalten tåler ikke opbremsninger og vrid, inden den er hærdet.





Reparationsasfalt

6.0

Reparationsasfalt

6.1



Uden brug af
gasbrænder

Reparations- og drænasfalt

Reparationsasfalt (også kaldet kold asfalt) anvendes til at reparere mindre huller eller revner i vejen, i indkørslen, på cykelstier eller lignende arealer. Asfalten er en koldflydende asfaltmasse, som indeholder sten- og klæbemateriale. Den ovale spand er designet sådan, at du let kan tage asfalten op ad spanden med en skovl. En af de store fordele ved Instamak reparationsasfalt er dens drøjde. Sammenlignet med andre asfaltprodukter skal der nemlig typisk bruges færre kilo pr. m².

Fordele

- Ingen brug af gasbrænder
- Stærke og vedvarende reparationer
- Holdbarhed som varm asfalt - permanent løsning
- Anvendelsesforhold -40°C til +60°C
- Ingen yderligere tilsætning
- Trafikbelastes straks efter reparation*
- Hærder under tryk
- Til reparation af beton- og asfaltoverflader
- Reparationstykkelse fra 10 til 80 mm
- Regn og frost er ingen hindring
- Store tidsbesparelser
- Enkel forberedelse
- Særlig drøj i brug
- Hærdningen er afhængig af omgivelsernes temperaturer og trafikbelastning. Des mere asfalten belastes, i form af kørsel eller ved vibrering, des hurtigere hærder asfalten.



6.1.1 Reparationsasfalt



Beskrivelse	Varenr.	DB-nr.	Reparationsdybde (mm)	Kornstr. (mm)
25 kg/17,5 ltr ekstra fint asfalt (hvidt låg)	490840503	5244052	10 - 20 mm *(14,9)	0 - 3
25 kg/16,5 ltr fint asfalt (rødt låg)	490840505	5244053	15 - 30 mm *(14,0)	0 - 5
25 kg/15,5 ltr asfalt (grønt låg)	490840508	5244054	25 - 40 mm *(13,2)	0 - 8
25 kg/15,0 ltr grov asfalt (blåt låg)	490840511	5244055	35 - 60 mm *(12,8)	0 - 11
25 kg/14,5 ltr ekstra grov asfalt (gult låg)	490840516	1453366	50 - 80 mm *(12,3)	0 - 16

*Dybde (mm) i et hul på 1 m² pr. 25 kg i komprimeret tilstand

6.1.2 Drænasfalt



Beskrivelse	Varenr.	DB-nr.	Reparationsdybde (mm)	Kornstr. (mm)
25 kg/15,5 ltr asfalt (grønt låg)	490841508	1504406	25 - 40 mm *(13,2)	0 - 8 mm
25 kg/15,0 ltr grov asfalt (blåt låg)	490841511	1504408	35 - 60 mm *(12,8)	0 - 11 mm
25 kg/14,5 ltr ekstra grov asfalt (gult låg)	490841516	1504409	50 - 80 mm *(12,3)	0 - 16 mm

*Dybde (mm) i et hul på 1 m² pr. 25 kg i komprimeret tilstand

Services



Adgang til dine priser

Opret en bruger på www.lhi.dk allerede i dag, og få adgang til dine priser. Webshoppen kan du således anvende som digital prisliste, så du hurtigt kan se din pris.



Hurtig adgang til dokumentation

På www.lhi.dk kan du hurtigt finde vejledninger, DOP-erklæringer, godkendelser, reservedelstegninger mv. Under hvert produkt ligger al dokumentation. Derudover kan du hurtigt finde dokumentation under Vidensdeling > Dokumentation



Lauridsen Handel & Import A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9029
info@lhi.dk • www.lhi.dk